

Indicateur de pesage poids-tare, boîtier ABS IP54 (IND 200)

Réf. : IND 200



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateur poids-tare.

Boîtier ABS. protection IP54.

Clavier étanche avec 6 touches de fonctions et touches ON/OFF.

Écran LCD avec rétro-éclairage de grande taille avec 6 chiffres de 40 mm.

Trois modes de rétro-éclairage de l'écran: automatique, activé et désactivé.

Support ABS pour colonne.

Trous de fixation au mur inclus.

Blister inclus.

Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350Ω ou 8 capteurs de chargement de 800Ω.

Température de fonctionnement: -10°C +40°C.

Alimentation au réseau avec adaptateur Ac/Dc 100-240Vac 50-60Hz.

Batterie rechargeable 6V/4Ah.

Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage activé et RS232 ON: environ 80 heures.

Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage désactivé et RS232 OFF: environ 320 heures.

Sortie RS232. Envoi de données sous les formats PC et imprimante.

Range unique / Multi range (à choisir au moment de la commande).

Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).

Homologation à 3.000 divisions OIML classe III.

Certification CE.